

ARMARIO DE TELEMEDIDA PARA CONVERSORES ELECTRÓNICOS DE VOLUMEN DE GAS MODELO CORUS EVO+.

COMUNICACIÓN ETHERNET - PROTOCOLO MODBUS TCP

El armario de telemetria **IFC-ETH** incorpora los elementos ATEX necesarios (Barrera de puerto serie y fuente de alimentación) que permiten la conexión al puerto serie RS232 o RS485 de conversores electrónicos de volumen de gas modelo **Corus Evo+** instalados en zona clasificada ATEX.



Características principales:

- Alimentación a 230 VAC
- Instalación en zona NO clasificada
- Entrada RS232 o RS485 para conexión al puerto serie del conversor
- Salidas Ethernet RJ45
- Protocolo Modbus TCP
- Salida de tensión para alimentación de los conversor

Componentes:

- Envoltente de 400x300x200 mm IP66
- Barrera de puerto serie ATEX B-RS (Alimentación 12Vdc)
- Interface RS485 - IP Ethernet
- Fuente de alimentación 230Vac / 12Vdc, 1.25A, 15W
- Fuente de alimentación ATEX PS-E 12Vdc / 5Vdc
- Cable ATEX Lg. 10 metros 2 x 0.5 mm2 AZUL
- Cable ATEX Lg. 10 metros 4 x 0.5 mm2 AZUL

